

VERTIKAL DÉCAP+

CONÇU & FABRIQUÉ EN FRANCE

→ DÉSIGNATION

DÉCAPANT À FROID POUR PEINTURES DE FAÇADES ET REVÊTEMENTS PLASTIQUES ÉPAIS (R.P.E.)

DÉCAPANT GÉLIFIÉ POUR TOUS TYPES DE PEINTURES DE FAÇADES ET DE REVÊTEMENTS PLASTIQUES ÉPAIS, EN APPLICATION VERTICALE ET HORIZONTALE, SANS PARAFFINE.

→ MISE EN OEUVRE

APPLICATION

- **VERTIKAL DÉCAP+** s'utilise en couche épaisse.
- Laisser réagir de 5 à 60 minutes, jusqu'à ramollissement ou cloquage du revêtement.
- Éliminer les résidus par grattage ou lavage haute pression, minimum 120 bars et laisser sécher le support 6 à 24 heures avant la remise en peinture.
- Recommencer l'opération si nécessaire (notamment pour les produits épais, R.P.E.).
- Le temps de réaction de **VERTIKAL DÉCAP+** varie en fonction des conditions de vent, de température, mais aussi de la nature et de l'épaisseur des revêtements à éliminer.
- Éviter d'utiliser **VERTIKAL DÉCAP+** sur le caoutchouc, le linoléum, le polystyrène, le plastique, l'asphalte ...
- En cas de doute, effectuer au préalable un essai sur la surface à traiter.

RENDEMENT DE SURFACE ET CONSOMMATION

- Rendement de surface : 0,5 à 2 m²/L.
- Consommation : 0,5 à 2 L/m².
- Ces quantités peuvent être plus élevées selon la nature, l'épaisseur et le type de revêtement à décaper (peinture, crépi plastique - RPE).

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Se référer à notre Fiche de Données de Sécurité (consultable sur www.vertikal.fr).
- Produit très inflammable au contact d'une flamme ou d'une source d'ignition, il est formellement interdit de fumer ou d'utiliser le produit à proximité d'une source d'étincelles ou de chaleur.

DÉCHETS

- Ne pas jeter les résidus à l'égout, dans la nature ou avec les déchets ménagers. Apporter l'emballage et le reste de son contenu dans un centre référencé par l'éco-organisme EcoDDS.



20 L

→ PROPRIÉTÉS

- Efficace sur les revêtements plastiques épais, les semi épais, les épais structurés, les revêtements d'imperméabilité, et aussi, toutes peintures acryliques, vinyliques, pliolites, glycérophthaliques, époxydiques, polyuréthane ...
- Permet une application verticale sans coulure.
- Action très rapide et en profondeur.
- Ne contient ni paraffine, ni chlorure de méthylène, ni n-méthyl-2-pyrrolidone, ni acide, ni soude caustique, ni phtalate, ni solvant naphta et autres produits dangereux pour l'environnement.
- Ne noircit pas le bois, n'attaque pas le verre.

→ ASSURANCE

VERTIKAL DÉCAP+ est un produit à usage professionnel, assuré auprès de la compagnie AXA au titre de la responsabilité civile professionnelle des fabricants et assimilés de matériaux de construction.

Durée de conservation en emballage d'origine non ouvert, à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité : 12 mois.

La présente fiche technique annule et remplace toute documentation antérieure. Elle a pour but d'informer ses utilisateurs sur les propriétés du produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et sont communiqués à titre indicatif. Toutefois, ils ne peuvent se substituer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à traiter. L'évolution de la technique étant permanente, nous nous réservons le droit d'apporter à nos fabrications les modifications qui s'imposent, sans préavis, et nous recommandons à l'utilisateur, de vérifier, auprès de nos services et avant toute mise en œuvre, que la présente fiche technique n'a pas été remplacée par une édition plus récente.

